

ASSA ABLOY SL510

Skjutdörrsautomatik med låg bygghöjd

Tillverkare: ASSA ABLOY Entrance Systems, Lodjursgatan 10, 26144 Landskrona, Sverige
010-4747100, arkitektsupport.se@assaabloy.com, www.assaabloyentrance.se

Projektbeteckning:

Littera/placering:

Antal:

Beskrivning:

Text i **fet stil** är tillval/konfigurationsmöjlighet

Allmänt

Moduluppbyggd låg skjutdörrsautomatik typ ASSA ABLOY SL510

Kåpa

Utförs i natureloxerat aluminium 100 mm hög **eller Kulör enligt senare besked**

Konfiguration

För väggmonterat **enkel/dubbel flygligt** system dimension och utförande enligt uppställningsritning
Öppningsriktning **vänster/höger** sett från montagesida

Utrymning

Automatik förses med typgodkänd 24V batteri backup enligt SS EN 16005

Radarimpuls skall vara av typgodkänd övervakad modell enligt SS EN 16005

Styrning

Automatisk riktningskännande radarimpuls ASSA ABLOY SC53-M för in- och utsida (SC53-E utrymningssida)

Vid behov enligt SS EN16005 övervakning av bakkant dörrblad med närvarosensor ASSA ABLOY SP56-M

LSK för styrsignal till ridåvärmare / Elektronikkort I/O / Programväljare för driftlägesoptimering

Armbågskontakt AK grå / ESP aluminium / Sparkkontakt / Beröringsfri handkontakt SA13

Låsning

Automatik förses med elmekanisk låsspärr **låst/olåst** med spänning

Funktionalitet

Flödesanpassning av öppningscykel och öppningsbredd skall vara programmerbar

Annan funktionalitet Enligt XXX

Installation och överensstämmelse

Förstärkt infästningsyta för automatik enligt tillverkarens krav

Installerat system skall uppfylla alla krav i gällande Maskindirektiv MD2006/42 samt SS EN 16005:2012 och skall CE-märkas och dokumenteras för driftsättning

Framtida funktionalitet

Årlig underhållsservice för optimal prestanda och personsäkerhet skall kunna påvisas enligt Maskindirektivet

2006/42/EC samt för att erhålla produktgaranti enligt: **1 År / 2 År / 3 År / 5 År / 10 år**. Serviceavtal tecknas med

ASSA ABLOY Entrance Systems.