

ASSA ABLOY SL500 S (S/SE)

Automatiskt skjutdörrsystem

Tillverkare: ASSA ABLOY Entrance Systems, Lodjursgatan 10, 26144 Landskrona, Sverige
010-4747100, arkitektsupport.se@assaabloy.com, www.assaabloyentrance.se

Projektbeteckning:

Littera/placering:

Beskrivning:

Text i **fet stil** är tillval/konfigurationsmöjlighet

Allmänt

Skjutdörrsystem smalprofil typ ASSA ABLOY SL500 S med automatik samt aluminiumparti med fyllning av glas

Konfiguration

Väggmonterat **enkel/dubbel flygligt** system med dörrblad och **sidoljus**

Balkmonterat **enkel/dubbel flygligt** system med dörrblad, **sidoljus** samt **överljus**

Öppningsriktning **vänster/höger** sett från montagesida

Utförande och dimensionering enligt uppställningsritning

Automatik

Typ ASSA ABLOY SL500 150 mm hög **eller typ ASSA ABLOY SL510** 100 mm hög

Kåpa av naturanodiserat aluminium eller **kulör Enligt senare besked.**

Profilsystem

Utförs i natureloxerat aluminium med 20 mm profildjup typ Slim(S) eller 30 mm profildjup **bruten köldbrygga typ Slim Eco(SE)**

Kulör Enligt senare besked

Utrymning

Dörrblad samt **sidoljus** förses med **utåt/inåtgående** utbrytningsbeslag Break Out

Automatik förses med **typgodkänd övervakad Nödöppningsmodul med 24V batteri backup enligt SS EN 16005**

Radarimpuls skall vara av **typgodkänd övervakad modell enligt SS EN 16005**

Extra tätning

Partiet skall ha tätningssystem TightSeal

Glas

Personsäkert klarlaminerat glas tjocklek 8/10/12 eller 8/10 mm härdat glas eller 22 mm termoglas (krav Eco) eller

Enligt senare besked

Styrning

Automatisk riktningskännande radarimpuls ASSA ABLOY SC53-M för in- och utsida (SC53-E utrymnings sida)

Vid behov övervakning av bakkant dörrblad med närvarosensor ASSA ABLOY SP56-M enligt SS EN16005

LSK för styrsignal till ridåvärmare

Elektronikkort I/O

Programväljare för driftlägesoptimering

Armbågskontakt AK grå / ESP aluminium / Sparkkontakt / Beröringsfri handkontakt SA13

Låsning

Automatik förses med elmekanisk låsspärr **låst/olåst** med spänning

Mekaniskt golvlås med Eurocylinder en-/tvåvägs

Annan beslagning Enligt senare besked

Funktionalitet

Flödesanpassning av öppningscykel och öppningsbredd skall vara möjlig

Annan funktionalitet Enligt XXX

Ridåvärmare

Ridåvärmare typ XXX, elburen / vattenburen värme aktivering via automatik

Placering enligt uppställningsritning

Installation och överensstämmelse

Förstärkt infästningsyta för automatik enligt tillverkarens krav

Installerat system skall uppfylla alla krav i gällande Maskindirektiv MD2006/42 samt SS EN 16005:2012 och skall CE-märkas och dokumenteras för driftsättning

Framtida funktionalitet

Årlig underhållsservice för optimal prestanda och personsäkerhet skall kunna påvisas enligt Maskindirektivet 2006/42/EC samt för att erhålla produktgaranti enligt: **1 År / 2 År / 3 År / 5 År / 10 år**. Serviceavtal tecknas med ASSA ABLOY Entrance Systems.