

## ASSA ABLOY SL520 S (S/SE)

Automatiskt skjutdörrsystem

**Tillverkare:** ASSA ABLOY Entrance Systems, Lodjursgatan 10, 26144 Landskrona, Sverige  
010-4747100, [arkitektsupport.se@assaabloy.com](mailto:arkitektsupport.se@assaabloy.com), [www.assaabloyentrance.se](http://www.assaabloyentrance.se)

**Projektbeteckning:**

**Littera/placering:**

### **Beskrivning:**

Text i **fet stil** är tillval/konfigurationsmöjlighet

#### *Allmänt*

Skjutdörrsystem av teleskoperande typ ASSA ABLOY SL520 S (SE) med automatik samt smalprofils aluminiumparti och fyllning av glas i utförande enligt uppställningsritning

#### *Konfiguration*

Väggmonterat **enkel/dubbel flygligt** system med dörrblad och **sidoljus**  
Balkmonterat **enkel/dubbel flygligt** system med dörrblad, **sidoljus** samt **överljus**  
Öppningsriktning **vänster/höger** sett från montagesida  
Utförande och dimensionering enligt uppställningsritning

#### *Automatik*

Typ teleskoperande ASSA ABLOY SL520 150 mm hög  
Kåpa av naturanodiserat aluminium eller **kulör Enligt senare besked.**

#### *Profilsystem*

Utförs i naturanodiserat aluminium med 20 mm profildjup typ Slim(S) eller **30 mm profildjup bruten köldbrygga typ Slim Eco (SE)**  
Kulör **Enligt senare besked**

#### *Utrymning*

**Automatik förses med typgodkänd övervakad Nödöppningsmodul med 24V batteri backup enligt SS EN 16005**  
**Radarimpuls skall vara av typgodkänd övervakad modell enligt SS EN 16005**

#### *Extra tätning*

**Partiet skall ha tätningssystem TightSeal**

#### *Glas*

Personsäkert klarlaminerat glas tjocklek 8/10/12 mm eller **härdat 8/10 mm eller termoglas 22 mm eller Enligt senare besked**

#### *Styrning*

**Automatisk riktningskännande radarimpuls ASSA ABLOY SC53-M för in- och utsida (SC53-E utrymningsida)**  
**Vid behov övervakning av bakkant dörrblad med närvarosensor ASSA ABLOY SP56-M enligt SS EN16005**  
**LSK för styrsignal till ridåvärmare**  
**Elektronikkort I/O**  
**Programväljare för driftlägesoptimering**  
**Armbågskontakt AK grå / ESP aluminium / Sparkkontakt / Beröringsfri handkontakt SA13**

#### *Låsning*

Automatik förses med elmekanisk låsspärr **låst/olåst** med spänning  
**Mekaniskt golvlås med en-/tvåvägs Eurocylinder**

## **Annan beslagning Enligt senare besked**

### *Funktionalitet*

Flödesanpassning av öppningscykel och öppningsbredd skall vara möjlig

### **Annan funktionalitet Enligt XXX**

### *Ridåvärmare*

**Ridåvärmare typ XXX, elburen / vattenburen värme aktivering via automatik**

**Placering enligt uppställningsritning**

### *Installation och överensstämmelse*

Förstärkt infästningsyta för automatik enligt tillverkarens krav

Installerat system skall uppfylla alla krav i gällande Maskindirektiv MD2006/42 samt SS EN 16005:2012 och skall CE-märkas och dokumenteras för driftsättning

### *Framtida funktionalitet*

Årlig underhållsservice för optimal prestanda och personsäkerhet skall kunna påvisas enligt Maskindirektivet 2006/42/EC samt för att erhålla produktgaranti enligt: **1 År / 2 År / 3 År / 5 År / 10 år**. Serviceavtal tecknas med ASSA ABLOY Entrance Systems.

**Specifikation skapad av : XXXX**

**E-mailadress: XXXX**