

ASSA ABLOY HS9020G

Snabbrullport med mjukt portblad, BSAB-kod NSC.234

Tillverkare: ASSA ABLOY Entrance Systems, Ladjurgatan 10, 26144 Landskrona, Sverige
010-4747100, arkitektsupport.se@assaabloy.com, www.assaabloyentrance.se

Projektbeteckning:

Littera/placering:

Beskrivning:

Text i **fet stil** är tillval/konfigurationsmöjlighet

Allmänt

Vertikalöppnande kompakt snabbrullport typ ASSA ABLOY HS9020G för interiört bruk i medelstora öppningar. Aktiv drivning i öppning samt gravitationsdriven stängning. Självreparerande system för dukåterställning. Porten har en förväntad livslängd om minst 1 000 000 cykler.

Invändigt montage. Dagmått **Bredd x Höjd** mm

Portblad

Bestående av rivstark genomfärgad duk i vikt 900 g/m². I ytterkant längsgående BEAD sidostyrningar och i överkant fäst mot valsen. Personsäker mjuk bottenbalk med trådlöst klämskydd för direkt reversering vid hinder. Självåterställande funktion som återställer dukens position i sidoramarna om en kollision inträffat och portduken automatiskt frisläppts från sidoramarna via Break Away funktion.

EN 12424 Vindlast Klass 1

EN 12425 Vattentäthet Klass 2

EN 12426 Lufttäthet Klass 1

EN 12428 Termisk transmission (U-värde) 6,02/m²K (för installerad produkt)

Standard dukkulör RAL1003/2004/3000/5002/6005/7035/9005/9010/**Dynalumin (genomskinlig)**

Isolerad duk med u-värde 2,41 W/m²K

Förlängt bottentätande gummi

Siktfält

Fönster, 640x580 mm ljusinsläpp antal rader **enligt uppställningsritning**

Fönsterpanel 400 eller **800 mm** hög i transparent dukmaterial i full bredd på cc höjd 1600 mm enligt tillverkarens standard, antal paneler **enligt uppställningsritning**

Styrsystem

Elektrisk styrenhet med frekvensomvandlare för mjuk start- och stoppfunktion. Standard lackerat styrschåp med treknappsfunktion upp- stopp –ned IP54, monterat på vägg under motor **alternativt placering enligt uppställningsritning**

Annan **impulsgivare enligt XXX**

Drivsystem

Sidomonterad motordrift för aktiv öppning samt gravitationsstyrd stängning i hastighet om 1,2(**2,0**) öppnings- samt 0,5 m/s stängningshastighet. Anslutning 220V – 240V 1-fas 0,75 kW 16A IP65

Batteribackup UPS för lagrad energi för upp till fem öppningscykler, installerad bredvid port

Kedjehandspel för manuell manövrering av port förreglad mot eldrift

Sidoramar

Självbärande sidostolpar i galvaniserat stål med extra tätning för minimering av värmeförluster.

Täckåpor

Port levereras utan kåpor eller med **valskåpa, motorkåpa samt sidokåpor** i galvaniserat stål eller i **standard RAL-kulör** alternativt **Specialkulör enligt SENARE BESKED**.

Personsäkerhet

I sidostolparna integrerad fotocell för direkt reversering av port
Mjuk underkant med trådlös reverseringsfunktion
Break Away funktion med automatisk återställning

Överensstämmelse och installation

Produkten överensstämmer med produktstandarden för industriportar EN13241-1. Installation av port skall ske av behörig installatör som äger rätt att driftsätta porten vid installation enligt gällande CE-intyg. Inget krav på startbesiktning skall finnas innan produkten tas i drift.

Miljövarudeklaration

Skall finnas i form av tredjepartsverifierad EPD samt Byggvarubedömning

Framtida funktionalitet

Årlig underhållsservice för optimal prestanda och personsäkerhet skall kunna påvisas enligt Maskindirektivet samt för att erhålla produktgaranti enligt: **1 År / 2 År / 3 År / 5 År /**. Serviceavtal tecknas med ASSA ABLOY Entrance Systems.