

Descrizione di EMSW

L'automatismo per porte girevoli EM Entrematic EMSW è un dispositivo compatto e robusto, progettato per resistere a densità o flussi di traffico estremamente elevati. L'automatismo è elettroidraulico. Per l'apertura, il motore alimenta la pompa idraulica che trasmette la forza attraverso l'albero di trasmissione alla porta, mentre la chiusura è garantita da una molla. Il motore, la pompa dell'olio e l'unità idraulica sono montati accanto all'unità di controllo all'interno del cassonetto. Le velocità di apertura e chiusura possono essere regolate individualmente.

Funzioni del selettore di programma:

- Automatica
- Apertura completa
- Chiusura

L'automatismo EMSW può essere fornito con sistema di braccio a tirare o spingere e per porte con requisiti differenti. EMSW può essere configurato per porte sia singole che doppie.

Porte tagliafuoco

Il modello EMSW è omologato per l'installazione su porte tagliafuoco in Germania, Francia e Svezia.

Caratteristiche

Dimensioni dell'automatismo con cassonetto: larghezza 110 mm x altezza 110 mm

Peso dell'automatismo: 11,5 kg

Peso max. raccomandato della porta: 250 kg

Larghezza max. raccomandata della porta: 1600 mm

Alimentazione: 230 V AC, 50 Hz

Tensione ausiliaria: 13 - 20 / 24 V DC

Consumo di corrente: max. 230 W

Temperatura ambiente: da -15°C a +50°C

Funzioni di sicurezza

- In caso di interruzione di corrente, l'automatismo per porta girevole EMSW funziona come chiudiporta per mezzo della funzione di chiusura a molla.
- La forza della molla può essere regolata facilmente in base alle norme locali.

- Unità di rilevamento presenza controllano automaticamente l'area della soglia. Qualora sia rilevato un ostacolo, la porta si ferma immediatamente.
- Funzione pulsante di apertura di emergenza

- Funzione pulsante di arresto di emergenza

Accessori

- Unità di coordinamento COOA per la chiusura delle porte a sormonto nell'ordine corretto.
- Push & Go
- Unità rilevamento presenza
- Pulsante di ripristino
- Pulsanti di emergenza
- Scheda elettrica per funzioni aggiuntive

Azionamenti

- Rilevamento radar
- Rilevamento a infrarossi
- Sensori senza contatto
- Pulsante
- Interruttori a gomito
- Lettore di badge
- Impulso chiave

Per maggiori dettagli o specifiche tecniche, contattare:

Entrematic Nordic AB
Box 669, SE-261 25 Landskrona
Phone + 46 (0)10 47 48 200
info.em@entrematic.com