

Entrematic EMSW dørautomatik til hængslede døre.

Entrematic EMSW åbner elektrohydraulisk og er egnet til indvendige og eksterne døre. Kan anvendes både til ind og -udadgående døre.

EMSW er den ideelle løsning til en lang række anvendelser såsom detailhandel, hotel, kontor, lufthavne, stationer, hospitaler, skoler, industrielle samt kommercielle anvendelser.

EMSW er fuldt godkendt til alle mulige installationsmiljøer, såsom flugtveje eller branddøre. Kan monteres både på hængsels-siden med glideskinne og modsat hængsels-siden med normal-arm samt til dobbelte døre med mekanisk koordinationsenhed, indbygget.

Døråbneren fungerer elektrohydraulisk. Den åbnes med motor og lukkes ved hjælp af fjederkraft. I tilfælde af strømsvigt fungerer EMSW altid, som en dørlukker.

Produktreference: Entrematic EMSW

Produktegenskaber

- Dørtype: Enkelt- og dobbelt døre
- Farve: EV1 Sølv
- Farve valg: sølv eller sort (armsystem og endekappe)
- Anvendelse: Low energi eller fuld energi (iflg. EN160005)
- Størrelse: 110 mm højde x 110 mm dybde x 716 mm bredde
- Sikkerhedsfunktioner: Nødbåbning, i tilfælde af strømsvigt eller brandalarm kan døren anvendes manuelt (som en dørlukker).

Valgfri tilslutning af impulsgivere såsom radar, albuekontakt, ADK eller andet.

Endvidere tilslutning af sikkerhedssensor, der forhindrer person-kontakt i dørens åbne- eller lukkende retning.

Tekniske specifikationer

CSDB styreprint

- To indgange til åbningsimpuls med individuel tidsjustering: "Udvendig" og "Nøgle"
- Multivolt-indgang
- Endestopsafbryder til lukket dør
- Åbningsforsinkelse
- Push-to-go funktion
- Indbygget programvælger 3-vejs switch i endekappe
- DIP switches i stedet for jumpere
- Forbedret dobbeltdørsfunktionalitet

EXB tillægsprint

- Indvendig åbningsimpuls
- Overvågning af sikkerhedssensorer
- Indikations LED til blindingskontakt
- Lowpassfilter
- Nyt programvalg – EXIT

Forsyningsspænding: 230VAC, 50 Hz

Styrespænding Total: 24 V DC, 700 mA stab.

Styrespænding til lås: 24VDC 375mA stab.

Effektforbrug: Maks. 230 W

Effektforbrug: Min. 110 W

Omgivelsestemperatur: -15 til + 50° C

Entrematic EMSW opfylder

- EN 1154 str. 3-6 (kontrollerede styring)

Entrematic

Entrematic Nordic AB
Box 669, Lodjursgatan 10
SE-261 25 Landskrona
Sweden
Tel +46 10 4748 300
www.entrematic.com



- EN 1158 (synkronisering af dob. døre)
- EN 16005
- UL 325
- ANSI / BHMA A156.10, A156.19
- DIN 18263-4 AU size 3-6
- SITAC 0710/97, 0166/99 (branddøre)